

# EcoGun AL MAN 300

## Pistola Manuale Airless

### Descrizione

Con una pressione di funzionamento che raggiunge i 300 bar, la EcoGun 300 è la soluzione perfetta per applicazioni airless ed è adatta alle lavorazioni con prodotti a base solvente ed acqua, principalmente utilizzata nei settori delle lavorazioni meccaniche e del legno.

I benefici in evidenza sono passaggi prodotto in acciaio inox, guarnizioni a contatto in materiali plastici modificati, come PTFE, PE-UHMW, POM, e la

presenza di una valvola di tenuta (sfera e sede della valvola) nella versione in carburo di tungsteno. La EcoGun AL MAN 300 offre una vasta scelta di ugelli per applicazioni ad alta pressione con tre tipi d'ingresso prodotto. Per facilitare le applicazioni in zone difficilmente accessibili, la EcoGun AL MAN 300 ha numerosi accessori opzionali come prolunghe e tubi dedicati.



### Vantaggi per i nostri Clienti

- » Struttura in nichel cromato per una facile pulizia e durata
- » Conducibilità del corpo della pistola per una messa a terra sicura
- » Struttura della pistola ergonomica e perfettamente bilanciata che riduce al minimo l'affaticamento
- » Parti a contatto coi prodotti in acciaio inox
- » L'alimentazione esterna del prodotto consente l'applicazione di vernici riscaldate
- » Ampia gamma di ugelli girevoli
- » Prolunghe opzionali disponibili (fino a 900 mm)
- » Pressione massima fluido 300 bar
- » Pulizia e manutenzione facile
- » ATEX EX II 2G T60°C X



# EcoGun AL MAN 300

## N36240002V

### Specifiche

Peso	648 - 713 g
Struttura Pistola Materiale	Alumium nichelato
Parti a contatto con il	Acciaio Inox
Fluido Connettore	M16x1,5 / 1/4" NPS
Supporto Connettore Ugello	11/16-16 UN (7/8"-14 UNF-2A)
Pressione Fluido max.	300,0 bar (4,350 psi)
Temperatura in	60 °C (140 °F)
Marcatura ATEX	Ex II 2G T60°C X

### Accessori

Codice	Descrizione
M19140001	Prolunga 150 mm
M19140002	Prolunga 300 mm
M19140003	Prolunga 450 mm
M19140004	Prolunga 600 mm
M19140005	Prolunga 900 mm
M13060010	Filtro 200 mesh rosso lungo
M13060011	Filtro 100 mesh giallo lungo
M13060012	Filtro 50 mesh bianco lungo
M32020206	Ago B
M01010183	Innesto uscita fluido B
M32020207	Ago S
M01010184	Innesto uscita fluido S

### Selezione Ugello

Angolazione spruzzo	Dimensione [mm; inch]	Portata [l/min; gal/m]
10° / 20° / 30°	0,23/0,009	0,26/0,069
20° / 30° / 40°	0,28/0,011	0,40/0,106
30° / 40°	0,33/0,013	0,60/0,159
30° / 40° / 50°	0,38/0,015	0,80/0,212
40° / 50°	0,43/0,017	1,00/0,265

L'elenco mostra solo una parte degli ugelli più comuni. Consultare il webshop per altre versioni.

### Ulteriori Informazioni

Varianti ingresso prodotto:

Filtri: Filtro lungo o corto; senza filtro:

Filettatura M16x1,5; 1/4" NPS; JIC

Tipo ingresso: fisso o girevole

Peso finale dipendente dalla configurazione.

Portata calcolata con acqua a 100 bar.

Supporto ugello da ordinare separatamente.

Per ulteriori informazioni, Vi preghiamo di contattare:

**Verind S.p.A.**

Via Papa Giovanni XXIII, 25/29

I - 20090 Rodano (MI)

Tel. +39.02.95.95.17.1

Fax. +39.02.95.32.09.14

e-mail: [verind@verind.it](mailto:verind@verind.it)