

EcoDose 2K

Unità di Dosaggio 2K

Descrizione

L'EcoDose 2K è un sistema elettronico per il dosaggio di prodotti bicomponenti, adatto per applicazioni sia ad alta che a bassa pressione. Può essere utilizzato in modalità manuale ed automatica. Ideato per rapidi cambi colore e lavaggi semplificati, ottimizza l'utilizzo dei prodotti impiegati ed aumenta

l'efficienza nelle applicazioni. Controlla i prodotti in modo coerente e preciso, anche con prodotti aventi viscosità diverse.

I fluidi tipicamente trattati sono prodotti 1 o 2 K, a base acqua o base solvente, vernici, smalti e prodotti monostrato.



Vantaggi per i nostri Clienti

- » La portata viene misurata tramite sistema Coriolis o flussometro ad ingranaggi
- » Controllo esatto dei volumi tramite il dosaggio di entrambi i componenti
- » Alta e costante accuratezza della miscela
- » Monitoraggio di tutte le funzioni di dosaggio, come potlife, rapporto di catalisi e componenti A & B con allarme dedicato
- » Cambio colore automatico, controllato in volume
- » Circuiti di lavaggio indipendenti per entrambi i componenti
- » No camera di premiscelazione
- » Procedura di avvio facile
- » Interfaccia utente intuitiva per una rapida programmazione delle impostazioni
- » Processo ad alta affidabilità
- » Testata secondo gli standard di qualità Dürr
- » ATEX sezione fluido Ex II 2G IIA T6



